



E4C34G1, Sous-station - Adaptateur de prise en cuivre

Par Burndy

No de catalogue [E4C34G1](#)

Connecteur en alliage de cuivre moulé à prises multiples, conçu pour recevoir 4 conducteurs à partir d'une seule prise de transformateur secondaire.



Caractéristiques

- Adaptateur de prise de transformateur en cuivre
- Tension nominale : ANSI C119.4 Classe 3 (sans tension)
- Connecteur en alliage de cuivre moulé à prises multiples, conçu pour recevoir 4 conducteurs à partir d'une seule prise de transformateur secondaire.

Général

Numéro de catalogue	E4C34G1
Type de connecteur	Connecteur en T
Matériaux de construction - Principaux	Alliage de cuivre
Couple d'installation recommandé in-lb	480 LBS/in
Matériau	Alliage de cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CONNECTEUR MÉCANIQUE
Type CUP	Adaptateurs
UPC 12 Digit	781810002087
	7818100020877

Dimensions

Diamètre	0,78 pouce
Dimension - D pouce	3.75 in
Dimension - Fraction de hauteur	3-7/8
Dimension - Hauteur pouce	3.88 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	159 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.25 in
Dimension - Diamètre de la broche en pouces	0,78 pouce
Dimension - Fraction de la largeur	6-7/8 in
Dimension - Largeur en pouces	6.88 in
Dimension - Largeur mm	175 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	1/0 AWG;2/0 AWG;3/0
Taille	AWG;4/0 AWG
Conducteur - Cuivre massif	1/0 AWG-4/0 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0 -500 kcmil
Taille du conducteur	1/0 -500 kcmil
Type de conducteur	• CU C Str-Size • CU C Solid-Size
Nombre de conducteurs	4

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section L - Bolted Substation](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - sc042041-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_ECG_LineArt](#)
- [Modèles 3D - E4C34G1_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - E4C34G1_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - E4C34G1_MODEL-IGES](#)
- [Spécifications - E4C34G1](#)
- [Spécifications - E4C34G1](#)



Une marque Hubbell